



## KT - 11 Krajarka taśm



### Przeznaczenie maszyny:

Maszyna przeznaczona jest do krojenia wzdłużnego różnokolorowych taśm polipropylenowych.

### Opis maszyny:

Nawój zasilający stanowią krążki taśmy. Produktem końcowym są taśmy o mniejszej szerokości nawinięte na handlowe nawoje.

Taśma z nawoju nadawczego, prowadzona jest do zespołu noży tnących, gdzie cięta jest wzdłużnie na paski o żądanej szerokości. Do cięcia taśmy zastosowano noże, których końce po stopieniu odłamuje się, dzięki czemu całkowicie wyeliminowano konieczność ich ostrzenia.

Rozdzielone przewodnikami taśmy prowadzone są przez zespoły rolek do układów nawijających znajdujących się na maszynie WNT-11/15, która jest przeznaczona do odbioru gotowego wyrobu.



## Dane techniczne krajarko nawijarki taśm KT-11:

Oznaczenie:	Jedn.:	Wielkość:
Nawoje zasilające:	szt.	2
- szerokość	mm	30, 40, 50
- maksymalna średnica	mm	300
- średnica otworu cewki	mm	39
Zespół tnący wyposażony w żyłki		
- szerokość cięcia	mm	100
- szerokość pociętych taśm	mm	5
Prędkość cięcia regulowana bezstopniowo	m/min.	30 – 100
Wymiary gabarytowe (długość x szerokość x wysokość)	mm	1050 x 600 x 1000
Masa maszyny	kg	80
Całkowita moc zainstalowana	kW	0,4
Napięcie zasilania	V	z WNT-11
Napięcie sterowania	VDC	24
Poziom hałasu	dB	60