



OR – 01 Taśmociąg odbierający rurkę



Przeznaczenie maszyny:

Maszyna jest przeznaczona do odbierania rurki z linii produkcyjnej w trybie ciągłej pracy. Wyposażona została dodatkowo w pneumatyczny nóż umożliwiający odcięcie surowca po odmierzeniu zadanej długości.

Opis maszyny:

Maszyna wykonana jest jako wolnostojąca. Surowiec przeprowadzany jest przez prowadniki, dwie taśmy ciągnące oraz nóż gilotynowy. Długość ciętych odcinków może być regulowana na liczniku.

Maszyna została wyposażona została w szafę sterowniczą na której znajdują się:

- przyciski operacyjne
- licznik metrów
- potencjometr prędkości

Odbierarko nawijarka uszczelki składa się z zespołu nawijającego, przeznaczonego do odbioru jednej uszczelki.



Dane techniczne taśmociągu odbierającego rurkę OR-01:

Oznaczenie:	Jedn.:	Wielkość:
Grubość przewijanego surowca	mm	4 – 20
Maksymalna prędkość odbioru	m/min.	35
Wymiary gabarytowe (długość x szerokość x wysokość)	mm	1740 x 560 x 1650
Masa maszyny	kg	400
Całkowita moc zainstalowana	kW	1,1
Napięcie zasilania	V	3Ph 400/230 N/PE
Prąd znamionowy	A	5
Napięcie sterowania	VDC	24
Częstotliwość napięcia zasilania	Hz	50 – 60
Ciśnienie sieci pneumatycznej	MPa	0,6
Orientacyjne zużycie powietrza	NI/cykl	1,5
Poziom hałasu w miejscu pracy	dB	60